
MT-X 733

越野型伸缩臂叉装车

- 最大举升高度：6.90米
- 额定载荷：3300公斤
- 最大前伸距：3.9米
- 液力变矩器传动
- 4 轮转向 - 4 轮驱动



举升能力	
额定载荷	3300 kg
最大举升高度	6.90 m
最大前伸距	3.90 m
铲斗掘起力	7400 daN
重量和尺寸	
l2 - 总长 (至货叉架)	4.76 m
b1 - 总宽	2.26 m
h17 - 总高	2.30 m
y - 轴距	2.81 m
m4 - 离地间隙	0.45 m
b4 - 驾驶室宽度	0.89 m
Wa1 - 转弯半径 (外轮)	3.80 m
空载重量 (带货叉)	6620 kg
标准轮胎	400/80 - 24 - 162A8 - Alliance
标准货叉	1200x125x45
性能	
举升	7.20 s
下降	5.50 s
外伸	6.50 s
回缩	5.40 s
上倾翻 (满载)	2.90 s
下倾翻 (卸载)	2.80 s
发动机	
品牌	Perkins 帕金斯
排放标准	Stage 3A 国三
型号	1104D-44 T
缸数-排量	4 - 4400 cm ³
功率	95 hp / 70 kW
最大扭矩	392 Nm @ 1400 rpm
拉杆牵引力	9000 daN
传动系统	
传动方式	液力变矩器传动
挡位数 (前进/后退)	4/4
最大行驶速度	27 km/h
停车制动	手动停车制动
行车制动	双轴油浸多盘式制动器
液压系统	
泵的类型	齿轮泵
液压流量-压力	104 L/min - 250 bar
油箱容量	
发动机油	10 L
液压油	128 L
燃油箱	120 L
噪音&振动	
驾驶室噪音 (LpA)	78 dB(A)
环境噪音 (LwA)	104 dB(A)
对手/手臂的振动	<2.5 m/s ²
其他	
转向轮/驱动轮	4 / 4
安全标准	标准 EN 15000 驾驶室 ROPS - FOPS 防护等级2级
操控方式	JSM集中式操作手柄

越野状况下载荷曲线图

标准 EN1459 B

货叉-500毫米载荷中心

