
4200V

滑移装载机



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

技术

| 载荷 | |
|------------------------------|------------------------|
| 额定载荷 | 1906 kg |
| 重量和尺寸 | |
| h27 - 工作高度-全举升h28 | 4744 mm |
| - 较接高度-全举升l16 - 总 | 3653 mm |
| 长-带铲斗 | 4039 mm |
| a5 - 下翻角度-全举升 | 31 ° |
| h29 - 卸载高度 | 2921 mm |
| d4 - 最大举升时的卸载距离 | 965 mm |
| a13 - 上倾角度 | 30 ° |
| a4 - 最大举升时的上倾角度 | 98 ° |
| e1 - 铲斗宽度 | 2134 mm |
| h17 护顶架高度 | 2083 mm |
| h30 - 座椅高度 | 1046 mm |
| y - 轴距 | 1384 mm |
| b1 - 总宽-不带铲斗 | 2057 mm |
| m4 - 离地间隙 | 197 mm |
| l2 - 总长-不带铲斗 | 3124 mm |
| a2 - 离去角 | 18 ° |
| b18 - 转弯半径-前部带铲斗 | 2484 mm |
| b19 - 转弯半径-前部不带铲斗 | 1410 mm |
| wa3 - 转弯半径-后部 | 1880 mm |
| 空载重量 | 5291 kg |
| 性能 | |
| 最大行驶速度 | |
| 双速选配时最大行驶速度 | 18.7 km/h |
| 轮胎 | |
| 标配轮胎尺寸 | 14x1750 HD |
| 发动机 | |
| 品牌 | Deutz |
| 型号 | TCD3.6 |
| 功率 | 120 hp / 88 kW |
| 最大扭矩 | 52.70 hp / 70.70 kW |
| 电池 (CCA) | 12 V / - |
| 启动器 | 72 hp / 4 kW |
| 交流发电机 | 72 hp / 120 kW |
| 液压系统 | |
| 属具液压流量-标准 | 114 l/min |
| 高流量-选配 | 155 l/min |
| 油箱容量 | |
| 燃油箱 | 144 l |
| 液压油箱 | 60 l |
| 排量 | 3.6 l |
| 噪音&振动 | |
| 噪音水平/环境水平 (EU Dir. 00/14/EC) | 101 dB(A) |
| 驾驶室噪音 (EU Dir. 2006/42/EC) | 85 dB(A) |
| 对驾驶员身体的振动 (ISO 2631-1) | <0.79 m/s ² |
| 对驾驶员手/手臂的振动 (ISO 5349-1) | <1.20 m/s ² |

配置

| 操控方式 | |
|---------------------------|----|
| 双手操控 | 选配 |
| 手/脚操控 | 选配 |
| 集中式手柄操控 | 标配 |
| 发动机 | |
| 发动机自动关闭系统 | 标配 |
| 发动机预热系统 | 标配 |
| 可摆动式冷凝器 | 标配 |
| 液压系统 | |
| 属具液压系统 | 标配 |
| 高流量属具液压系统 | 标配 |
| 驾驶室 | |
| 暖气 | 标配 |
| 空调 | 标配 |
| 高靠背可调座椅 | |
| 悬浮式座椅-机械式 | |
| 悬浮式座椅-气动式 | 标配 |
| 封闭式驾驶室 | 标配 |
| 手/脚油门控制 | 标配 |
| 全套仪表设备显示 | 标配 |
| 喇叭 | 标配 |
| 防滑踏板 (可拆卸) | 标配 |
| 操作员安全护栏 | 标配 |
| 护顶架 ROPS/FOPS II 级 | 标配 |
| 低噪音材料 | 标配 |
| 工作等-前/后 | 标配 |
| 性能 | |
| All-Tach® 属具快换装置 (手动) | |
| Power-A-Tach® 属具快换装置 (液压) | 标配 |
| 防恶意破坏保护系统 | 标配 |
| 倒车报警器 | 标配 |
| 驻车制动器 (自动/手动) | 标配 |
| 配重块 | |
| Hydraglide™ 行走减震控制 | 标配 |
| Hydraloc™ 液压安全锁定系统 | 标配 |
| 静压传动-伺服 | 标配 |
| 举升臂支撑装置 | 标配 |
| 举升时自动校平 | 标配 |
| 双速行驶 | 标配 |

尺寸图

