

SPIDER

13.80 / 15.75 / 18.90

Lightweight and easily Transportable on trailers.

重量轻,方便运输

Articulated boom with fly-jib for greater versatility

曲臂加飞臂设计可满足不同工作需要

Simple and intuitive controls and safety devices. Easy to use & easy to rent.

设备操作简单,易懂

Aluminium working basket, easy to remove

铝合金工作篮,拆卸更方便

Automatic outreach Limiter

自动伸距安全限制装置

Variable track width for extra stability while travelling

可伸展轴距履带

(Spider13.80为选配)

Basket rotation 70+70 deg on request

工作篮可左右旋转70度 (Spider15.75 18.90可选配)

Double drive speed

快/慢两档行驶速度(选配)

Easy maintenance 易干维护

Lithium/ion battery(ED Version)

均可选配锂离子电瓶动力(ED动力)
















SPIDER 13.80 15.75 18.90


Spider 13.80



技术参数			
工作高度	13.4m	支腿工作面积	2.9x2.9m
最大伸距 (80kg)	8.0m	最大行驶速度	2.5Km/h
底座旋转	360°	最大爬坡度	15° (27%)
工作篮尺寸LxW	1.20x0.66m	最大侧面角度	14° (25%)
自重	1550kg*	支腿对地最大压力	10. 6KN
安全载重	200kg	工作时对地压强	2.04KN/m2
收藏长度(有工作篮) (拆除工作篮)	4.14m 3.55m	 行走时对地压强 	2.22N/cm2
收藏宽度	0.78m	动力系统 (标配)发动机+AC220V	
收藏高度	1.99m	(选配) 发动机+电瓶动力	

标准特性 紧急手动下降装置 工作篮轻便易拆 工作小时表 工作臂与支撑腿互锁装置 伸距自动监测安全系统 黑色橡胶履带 220V电动马达便于室内使用 工作篮配有220V电源插座 遵循标准:EN280-AS1418.10 选配项 无痕履带 工作篮配水/气口和220V插座

Spider 15.75



		,	
技术参数			
工作高度	15.00m	支腿工作面积	3.1x3.7m
最大伸距 (80kg)	8.5m	最大行驶速度	1.5Km/h
底座旋转	360°	最大爬坡度	15° (27%)
工作篮尺寸L x W	1.2x0.66m	最大侧面角度	14° (25%)
工作篮旋转(选配)	70+70°	自重	1900kg*
安全载重	200kg	工作时对地压强	1.65KN/m2
收藏长度(有工作篮) (拆除工作篮)	4.92m 4.25m	行走对地压强(伸展履带)	1. 4N/cm2
		支腿对地最大压力	14.0KN
收藏宽度	0.78m	动力系统	
收藏高度	1.95m	(标配)发动机+AC220V (选配)电瓶 + AC220V	

标准特性

可伸缩轮距

紧急手动下降装置 工作篮轻便易拆 工作小时表 工作臂与支撑腿互锁装置 伸距自动监测安全系统 黑色橡胶履带 220V电动马达便于室内使用 机械式伸缩轮距 遵循标准: EN280-AS1418.10


选配项

无痕履带

工作篮配水/气口和220V插座

有线或无线遥控

Spider 18.90



技术参数			
工作高度	17.7m	支腿工作面积	3.70x3.1m
最大伸距 (80kg)	9.30m	最大行驶速度	1.5Km/h
底座旋转	360°	最大爬坡度	15° (27%)
工作篮尺寸LxW	1.20x0.66m	最大侧面角度	14° (25%)
工作篮旋转(选配)	70+70°	自重	2300kg*
安全载重	200kg	支腿对地最大压力	15KN
收藏长度(有工作篮) (拆除工作篮)	4.91m 4.25m	行走对地压强(伸展履带)	1.7N/cm2
		工作时对地压强	2.0KN/m2
收藏宽度	0.78m	动力系统 (标配) 发动机+AC220V (选配) 电瓶 + AC220V	
收藏高度	1.95m		

* May differs due to the configuration

DATA, DIMENSIONS AND FEATURES ARE INDICATIVE AND NOT BINDING. Rev.104052015

标准特性 紧急手动下降装置 工作篮轻便易拆 工作小时表 工作臂与支撑腿互锁装置 伸距自动监测安全系统 黑色橡胶履带 220V电动马达便于室内使用 机械式伸缩轮距 遵循标准: EN280-AS1418.10 选配项 无痕履带

工作篮配水/气口和220V插座

有线或无线遥控

